



WATER
SYSTEM

First, newest, better.

1/2

WATER SYSTEM s.r.l.

Sede Legale:

Ufficio commerciale e amministrativo:
Viale Le Corbousier, 199
04100 Latina (LT)
t. +39 0773 1751200
info@watersystemsrl.it
www.watersystemsrl.it



Sede Operativa:

Via Regio Parco, 66/a
10036 Settimo Torinese (TO)
t. +39 011 0363037

AQUA ICE - 120

DISPENSER SOPRABANCO EROGAZIONE MECCANICA

120
LT/H



In dotazione con AQUA ICE 40



Mod. FLUID

Nuovo design per una macchina dalle prestazioni consolidate

Tutta la linea AQUA ICE è stata studiata e personalizzata direttamente dalla nostra azienda e si adatta perfettamente alle esigenze professionali.

L'erogazione dell'acqua, nelle due modalità refrigerate (liscia - frizzante) e ambiente, avviene attraverso pratici rubinetti meccanici.

Facile e veloce installazione resa dal posizionamento nella parte posteriore del dispenser di tutti gli allacci idrici ed elettrici.

Nello specifico:

- Allaccio riempimento vasca banco ghiaccio;
- Indicatore di livello acqua vasca banco ghiaccio;
- Raccordo alimentazione acqua;
- Raccordo alimentazione CO2;
- Allaccio rete idrica.

Il dispenser si avvale dell'ultima frontiera della disinfezione UV-C Led per impedire la retrocontaminazione batterica.

Con i suoi 120 lt/h è il dispenser ideale per erogare grandi quantità di acqua fornendo un servizio veloce e continuo.

Dispenser	Produttività	Raffreddamento	Peso	Dimensioni (LxPxH)* SOPRABANCO
AQUA ICE - 120	120 l/h	Banco ghiaccio	35 Kg	

*compresa vaschetta raccogli gocciola

P.IVA: 08143850728
REA: 607181
IBAN: IT 52 L 02008 04023 000105216537
CODICE SDI: M5UXCR1



WATER
SYSTEM

First, newest, better.

2/2

WATER SYSTEM s.r.l.

Sede Legale:

Ufficio commerciale e amministrativo:
Viale Le Corbousier, 199
04100 Latina (LT)
t. +39 0773 1751200
info@watersystemsrl.it
www.watersystemsrl.it



Sede Operativa:

Via Regio Parco, 66/a
10036 Settimo Torinese (TO)
t. +39 011 0363037

AQUA ICE - 120

**DISPENSER SOPRABANCO
EROGAZIONE MECCANICA**

**120
LT/H**

CARATTERISTICHE LINEA PRODOTTO:

MATERIALE CARROZZERIA:	INOX AISI 430
PRESSIONE ALIMENTAZIONE IDRICA:	1-3,5° BAR
TEMP. AMBIENTE D'ESERCIZIO:	10-35°
TEMP. ACQUA ALIMENTAZIONE (MIN-MAX):	10-25 °C
ALIMENTAZIONE ELETTRICA:	220V - 50 HZ MONOFASE
INTERRUTTORE ON/OFF	

CARATTERISTICHE TECNICHE:

COMPRESSORE HP:	1/4" HP	DISPENSER AQUA ICE - 120
VASCA BANCO GHIACCIO:	22 L	
BANCO GHIACCIO:	11,5 KG	
CAPACITÀ CARBONATORE:	2 L	
POMPA CARBONATORE:	200 L/H	
POMPA DI RICIRCOLO:	PRESENTE	
POTENZA ASSORBITA:	460 W	

LA DOTAZIONE STANDARD PREVEDE:

5M TUBO CO2	• COD. 204031
5M TUBO H2O	• COD. 204046
GRUPPO ALLACCIAMENTO IDRICO	• COD. 810038

LA DOTAZIONE OPZIONALE PREVEDE:

KIT UV-C LED	• COD. 880025
--------------	----------------------

IL KIT È COMPOSTO DA NR 3 LAMPADE
(UNA DESTINATA AD OGNI ACQUA)
UV-C LED E NR 1 ALIMENTATORE



UTILIZZABILE SOLO
CON ACQUA POTABILE



APPARECCHIO conforme a:
D.M. 25/2012 - D.M. 174/2004



UTILIZZABILE CON FILTRO RIO



P.IVA: 08143850728
REA: 607181
IBAN: IT 52 L 02008 04023 000105216537
CODICE SDI: M5UXCR1