



WATER
SYSTEM

First, newest, better.

1/2

WATER SYSTEM s.r.l.

Sede Legale:

Ufficio commerciale e amministrativo:
Viale Le Corbousier, 199
04100 Latina (LT)
t. +39 0773 1751200
info@watersystemsrl.it
www.watersystemsrl.it



Sede Operativa:

Via Regio Parco, 66/a
10036 Settimo Torinese (TO)
t. +39 011 0363037

AQUA ICE - 120 TOUCH

DISPENSER SOPRABANCO EROGAZIONE ELETTRONICA

120
LT/H



Nuovo sistema di erogazione gestito interamente dall'elettronica per una macchina dalle prestazioni consolidate.

Tutta la linea AQUA ICE è stata studiata e personalizzata direttamente dalla nostra azienda e si adatta perfettamente alle esigenze professionali.

In questa configurazione il frigoriferatore ha il controllo di:

- Presenza acqua;
- Presenza CO₂;
- Gestione filtro;
- Gestione lampada UV;
- Gestione temperatura;
- Contalitri integrato.

L'utente può scegliere:

- Intensità di freddo del banco di ghiaccio;
- Livello gasatura;
- Modalità di erogazione.

Facile e veloce installazione resa dal posizionamento nella parte posteriore del dispenser di tutti gli allacci idrici ed elettrici.

Nello specifico:

- Allaccio riempimento vasca banco ghiaccio;
- Indicatore di livello acqua vasca banco ghiaccio;
- Raccordo alimentazione acqua;
- Raccordo alimentazione CO₂;
- Allaccio rete idrica.



Display
touch

DISPONIBILE ANCHE LA VERSIONE NATURAL

Dispenser	Produttività	Raffreddamento	Peso	Dimensioni (LxPxH)*
AQUA ICE - 120 TOUCH	120 l/h	Banco ghiaccio	35 Kg	36x72x61 cm

*compresa vaschetta raccogli goccia

P.IVA: 08143850728
REA: 607181
IBAN: IT 52 L 02008 04023 000105216537
CODICE SDI: M5UXCR1



WATER
SYSTEM

First, newest, better.

2/2

WATER SYSTEM s.r.l.

Sede Legale:

Ufficio commerciale e amministrativo:
Viale Le Corbousier, 199
04100 Latina (LT)
t. +39 0773 1751200
info@watersystemsrl.it
www.watersystemsrl.it



Sede Operativa:

Via Regio Parco, 66/a
10036 Settimo Torinese (TO)
t. +39 011 0363037

AQUA ICE - 120 TOUCH

**DISPENSER SOPRABANCO
EROGAZIONE ELETTRONICA**

**120
LT/H**

CARATTERISTICHE LINEA PRODOTTO:

MATERIALE CARROZZERIA:	INOX AISI 430
PRESSIONE ALIMENTAZIONE IDRICA:	1-3,5° BAR
TEMP. AMBIENTE D'ESERCIZIO:	10-35°
TEMP. ACQUA ALIMENTAZIONE (MIN-MAX):	10-25 °C
ALIMENTAZIONE ELETTRICA:	220V - 50 HZ MONOFASE
INTERRUTTORE ON/OFF	

CARATTERISTICHE TECNICHE:

COMPRESSORE HP:	1/ 6 " HP
VASCA BANCO GHIACCIO:	22 L
BANCO GHIACCIO:	11,5 KG
CAPACITÀ CARBONATORE:	2 L
POMPA CARBONATORE:	200 L/H
POMPA DI RICIRCOLO:	NON PRESENTE
POTENZA ASSORBITA:	460 W

DISPENSER || AQUA ICE - 120

LA DOTAZIONE STANDARD PREVEDE:

5M TUBO CO2	• COD. 204031
5M TUBO H2O	• COD. 204046
GRUPPO ALLACCIAMENTO IDRICO	• COD. 810038
UV-C LED	• COD. 880025

IL DISPENSER SI AVVALE DELL'ULTIMA FRONTIERA DELLA DISINFEZIONE UV-C LED PER IMPEDIRE LA RETROCONTAMINAZIONE BATTERICA.



UTILIZZABILE SOLO
CON ACQUA POTABILE



APPARECCHIO conforme a:
D.M. 25/2012 - D.M. 174/2004



UTILIZZABILE CON FILTRO RIO



Prodotto Conforme
D.M. 174/2004

P.IVA: 08143850728
REA: 607181
IBAN: IT 52 L 02008 04023 000105216537
CODICE SDI: M5UXCR1