



WATER
SYSTEM

First, newest, better.

1/2

WATER SYSTEM s.r.l.

Sede Legale:

Ufficio commerciale e amministrativo:
Viale Le Corbousier, 199
04100 Latina (LT)
t. +39 0773 1751200
info@watersystemsrl.it
www.watersystemsrl.it



Sede Operativa:

Via Regio Parco, 66/a
10036 Settimo Torinese (TO)
t. +39 011 0363037

AQUA ICE - 15 SLIM

DISPENSER SOPRABANCO EROGAZIONE ELETTRICA

CODICE articolo bianca: WSAI-15 SLIM TOP B

CODICE articolo nera: WSAI-15 SLIM TOP N



Dal connubio tra eleganza e qualità nasce **AQUA ICE SLIM**, un dispenser dalle dimensioni ridotte e moderno design che si sposa alla perfezione con l'arredo di ogni casa.

Di serie l'apparecchiatura è provvista di un sistema anti-allagamento e di una lampada debatterizzante UV

COMBINAZIONI COLORI DISPONIBILI

MANTELLO / FRONTALE:

- BIANCO/ BIANCO
- NERO/ GRIGIO

Dispenser	Produttività	Raffreddamento	Peso	Dimensioni (LxPxH)
AQUA ICE - 15 SLIM 3 erogazioni	15 l/h	ad accumulo	16 Kg	20x35x44 cm
AQUA ICE - 15 SLIM 2 erogazioni	15 l/h	ad accumulo	13 Kg	20x35x44 cm

La produzione di acqua fredda liscia e/o gasata, sotto i 10°C, è strettamente legata alla temperatura ambiente ma principalmente alla temperatura dell'acqua in ingresso

P.IVA: 08143850728
REA: 607181
IBAN: IT 52 L 02008 04023 000105216537
CODICE SDI: M5UXCR1



WATER
SYSTEM

First, newest, better.

2/2

WATER SYSTEM s.r.l.

Sede Legale:

Ufficio commerciale e amministrativo:
Viale Le Corbousier, 199
04100 Latina (LT)
t. +39 0773 1751200
info@watersystemsrl.it
www.watersystemsrl.it



Sede Operativa:

Via Regio Parco, 66/a
10036 Settimo Torinese (TO)
t. +39 011 0363037

AQUA ICE - 15 SLIM

DISPENSER SOPRABANCO EROGAZIONE ELETTRICA

CODICE articolo bianca: WSAI-15 PLUS TOP B

CODICE articolo nera: WSAI-15 PLUS TOP N

CARATTERISTICHE LINEA PRODOTTO:

MATERIALE CARROZZERIA:	LAMIERA VERNICIATA
PRESSIONE ALIMENTAZIONE IDRICA:	1-3,5° BAR
TEMP. AMBIENTE D'ESERCIZIO:	10 - 35 °C
TEMP. ACQUA ALIMENTAZIONE (MIN-MAX):	10 - 25 °C
ALIMENTAZIONE ELETTRICA:	220V - 50 HZ MONOFASE
INTERRUTTORE ON/OFF	

CARATTERISTICHE TECNICHE:

COMPRESSORE:	1/ 20 HP
CAPACITÀ CARBONATORE::	1 L
POMPA CARBONATORE: :	BOOSTER 150 L/H
POMPA DI RICIRCOLO:	NON PRESENTE
POTENZA ASSORBITA:	220 W
TENSIONE:	230 V - 50 HZ

Funzionamento verticale. MAX temperatura in entrata: 35 °C. MAX pressione di funzionamento: 3,5bar

ATTENZIONE:

questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua potabile trattata e il mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal produttore. Non utilizzare con acqua microbiologicamente pericolosa.

Dopo periodi di inattività (3-4 settimane) 2 effettuare un'accurata sanificazione o provvedere alla sostituzione del filtro.



UTILIZZABILE SOLO
CON ACQUA POTABILE



APPARECCHIO conforme a:
D.M. 25/2012 - D.M. 174/2004



UTILIZZABILE CON FILTRO RIO



P.IVA: 08143850728
REA: 607181
IBAN: T 52 L 02008 04023 000105216537
CODICE SDI: M5UXCR1