



WATER  
SYSTEM

First, newest, better.

1/2

WATER SYSTEM s.r.l.

**Sede Legale:**

Ufficio commerciale e amministrativo:  
Viale Le Corbousier, 199  
04100 Latina (LT)  
t. +39 0773 1751200  
info@watersystemsrl.it  
www.watersystemsrl.it



**Sede Operativa:**

Via Regio Parco, 66/a  
10036 Settimo Torinese (TO)  
t. +39 011 0363037

## AQUA ICE - 15 PLUS

### DISPENSER SOPRABANCO EROGAZIONE ELETTRICA

**CODICE articolo bianca: WSAI-15 PLUS TOP B**

**CODICE articolo nera: WSAI-15 PLUS TOP N**



**Frigogasatore dall'estetica moderna studiato per l'uso negli ambienti di lavoro.**

**Il suo singolare frontale in poliestere termoplastico può essere personalizzato secondo i gusti del cliente.**

*Di serie l'apparecchiatura è provvista di un sistema anti-allagamento e di una lampada debatterizzante UV.*

#### COMBINAZIONI COLORI DISPONIBILI

##### MANTELLO / FRONTALE:

- BIANCO/ BIANCO
- NERO/ GRIGIO

Dispenser	Produttività	Raffreddamento	Peso	Dimensioni (LxPxH)
AQUA ICE - 15 PLUS 3 erogazioni	15 l/h	ad accumulo	21 Kg	28x43x41 cm
AQUA ICE - 15 PLUS 2 erogazioni	15 l/h	ad accumulo	21 Kg	28x43x41 cm

La produzione di acqua fredda liscia e/o gasata, sotto i 10°C, è strettamente legata alla temperatura ambiente ma principalmente alla temperatura dell'acqua in ingresso

P.IVA: 08143850728  
REA: 607181  
IBAN: IT 52 L 02008 04023 000105216537  
CODICE SDI: M5UXCR1



WATER  
SYSTEM

First, newest, better.

2/2

WATER SYSTEM s.r.l.

**Sede Legale:**

Ufficio commerciale e amministrativo:  
Viale Le Corbousier, 199  
04100 Latina (LT)  
t. +39 0773 1751200  
info@watersystemsrl.it  
www.watersystemsrl.it



**Sede Operativa:**

Via Regio Parco, 66/a  
10036 Settimo Torinese (TO)  
t. +39 011 0363037

## AQUA ICE - 15 PLUS

### DISPENSER SOPRABANCO EROGAZIONE ELETTRICA

**CODICE articolo bianca: WSAI-15 PLUS TOP B**

**CODICE articolo nera: WSAI-15 PLUS TOP N**

#### CARATTERISTICHE LINEA PRODOTTO:

MATERIALE CARROZZERIA:	LAMIERA VERNICIATA
PRESSIONE ALIMENTAZIONE IDRICA:	1-3,5° BAR
TEMP. AMBIENTE D'ESERCIZIO:	10 - 35°C
TEMP. ACQUA ALIMENTAZIONE (MIN-MAX):	10 - 25°C
ALIMENTAZIONE ELETTRICA:	220V - 50 HZ MONOFASE
INTERRUTTORE ON/OFF	

#### CARATTERISTICHE TECNICHE:

COMPRESSORE:	1/ 20 HP
CAPACITÀ CARBONATORE::	1 L
POMPA CARBONATORE: :	VOLUMETRICA 150 L/H
POMPA DI RICIRCOLO:	NON PRESENTE
POTENZA ASSORBITA:	280 W
TENSIONE:	230 V - 50 HZ

Funzionamento verticale. MAX temperatura in entrata: 35°C. MAX pressione di funzionamento: 3,5bar

**ATTENZIONE:**

questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua potabile trattata e il mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal produttore. Non utilizzare con acqua microbiologicamente pericolosa.

Dopo periodi di inattività (3-4 settimane) 2 effettuare un'accurata sanificazione o provvedere alla sostituzione del filtro.



UTILIZZABILE SOLO  
CON ACQUA POTABILE



APPARECCHIO conforme a:  
D.M. 25/2012 - D.M. 174/2004



UTILIZZABILE CON FILTRO RIO



Prodotto Conforme  
D.M. 174/2004

P.IVA: 08143850728  
REA: 607181  
IBAN: T 52 L 02008 04023 000105216537  
CODICE SDI: M5UXCR1