



WATER
SYSTEM

First, newest, better.

1/2

WATER SYSTEM s.r.l.

Sede Legale:

Ufficio commerciale e amministrativo:
Viale Le Corbousier, 199
04100 Latina (LT)
t. +39 0773 1751200
info@watersystemsrl.it
www.watersystemsrl.it



Sede Operativa:

Via Regio Parco, 66/a
10036 Settimo Torinese (TO)
t. +39 011 0363037

AQUA ICE - 40

DISPENSER SOPRABANCO EROGAZIONE ELETTRICA

40
LT/H



Il dispenser può essere abilitato
alla modalità predosaggio.



Frontale
lettrico

L'erogazione a pulsanti abbinata al nuovo frontale dal design moderno.

Tutta la linea AQUA ICE è stata studiata e personalizzata direttamente dalla nostra azienda e si adatta perfettamente alle esigenze professionali

Quando la tradizione si sposa con l'innovazione. Attraverso la nostra tecnologia di erogazione più consolidata, quella a pulsanti l'utente può scegliere:

- intensità di freddo del banco di ghiaccio;
- modalità di erogazione.

Facile e veloce installazione resa dal posizionamento nella parte posteriore del dispenser di tutti gli allacci idrici ed elettrici.

Nello specifico:

- Allaccio riempimento vasca banco ghiaccio;
- Indicatore di livello acqua vasca banco ghiaccio;
- Raccordo alimentazione acqua;
- Raccordo alimentazione CO2;
- Allaccio rete idrica.

DISPONIBILE ANCHE LA VERSIONE NATURAL

| Dispenser | Produttività | Raffreddamento | Peso | Dimensioni (LxPxH)* SOPRABANCO |
|---|--------------|----------------|-------|-----------------------------------|
| AQUA ICE - 40 Elettrica 3 erogazioni | 40 l/h | Banco ghiaccio | 25 Kg | 28x57x50 cm |

*compresa vaschetta raccogli goccia

P.IVA: 08143850728
REA: 607181
IBAN: IT 52 L 02008 04023 000105216537
CODICE SDI: M5UXCR1



WATER
SYSTEM

First, newest, better.

2/2

WATER SYSTEM s.r.l.

Sede Legale:

Ufficio commerciale e amministrativo:
Viale Le Corbousier, 199
04100 Latina (LT)
t. +39 0773 1751200
info@watersystemsrl.it
www.watersystemsrl.it



Sede Operativa:

Via Regio Parco, 66/a
10036 Settimo Torinese (TO)
t. +39 011 0363037

AQUA ICE - 40

**DISPENSER SOPRABANCO
EROGAZIONE ELETTRICA**

40
LT/H

CARATTERISTICHE LINEA PRODOTTO:

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| MATERIALE CARROZZERIA: | INOX AISI 430 |
| PRESSIONE ALIMENTAZIONE IDRICA: | 1-3,5° BAR |
| TEMP. AMBIENTE D'ESERCIZIO: | 10-35° |
| TEMP. ACQUA ALIMENTAZIONE (MIN-MAX): | 10-25° C |
| ALIMENTAZIONE ELETTRICA: | 220V - 50 HZ MONOFASE |
| INTERRUTTORE ON/OFF | |

CARATTERISTICHE TECNICHE:

| | |
|-----------------------|--------------|
| COMPRESSORE HP: | 1/ 8 " HP |
| VASCA BANCO GHIACCIO: | 9,5 L |
| BANCO GHIACCIO: | 6 KG |
| CAPACITÀ CARBONATORE: | 1,5 L |
| POMPA CARBONATORE: | 150 L/H |
| POMPA DI RICIRCOLO: | NON PRESENTE |
| POTENZA ASSORBITA: | 300 W |

LA DOTAZIONE STANDARD PREVEDE:

5M TUBO CO2

• **COD. 204031**

IL DISPENSER SI AVVALE DELL'ULTIMA FRONTIERA DELLA
DISINFEZIONE UV-C LED PER IMPEDIRE LA RETROCONTAMINAZIONE BATTERICA.



UTILIZZABILE SOLO
CON ACQUA POTABILE



APPARECCHIO conforme a:
D.M. 25/2012 - D.M. 174/2004



UTILIZZABILE CON FILTRO RIO



P.IVA: 08143850728
REA: 607181
IBAN: IT 52 L 02008 04023 000105216537
CODICE SDI: M5UXCR1